

































Typ		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi	
Symbol		D1		D2		D2'		D3		D4		D4'		D5		D5'		D5"		D6	
Schemat																					
																					
Wymiary drzwi	Szerokość S	800		900		900		900		900		1200		1200		1200		1200		1200	
	Wysokość H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
Liczba sztuk	Typ drzwi	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Piwnica	0	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Parter	9	4	5	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	Piętro I	2	3	9	5	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	Piętro II	2	3	3	2	3	2	2	1	5	3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	łącznie	13	10	21	13	10	7	5	1	5	3	1	0	2	3	1	0	1	0	4	0
	razem	23		34		17		6		8		1		5		1		1		4	
Uwagi		Drzwi łazienkowe systemowe z płyty HPL jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, blokada wc. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 80x200cm.		Drzwi płytowe, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.		Drzwi płytowe, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.		Drzwi płytowe, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.		Drzwi okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, pełne; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia, stopka drzwiowa. Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm. Izolacyjność akustyczna: Rw=42 dB		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, pełne; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa. Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm.		Drzwi systemowe fasady szklanej w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, przeszklone; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa. Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K)		Drzwi systemowe fasady szklanej w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, przeszklone; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa. Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe pełne, w kolorze antracytowym wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. Klasa odporności ogniowej: EI30	

Typ		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi	
Symbol		D6'		D7		D7'		D7''		D8		D9	
Schemat													
													
Wymiary drzwi	Szerokość S	1200		1200		1200		1200		1800		1800	
	Wysokość H	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
Liczba sztuk	Typ drzwi	L	P	L	P	L	P	L	P	-	-	-	-
	Piwnica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parter	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	Piętro I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piętro II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	łącznie	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	razem	1		1		1		1		1		1	
Uwagi		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe pełne, w kolorze antracytowym wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. Klasa odporności ogniowej: EI60		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna klasy P4; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K)		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna kl O2 pojedyncza 23mm; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz klasy C, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K) Klasa odporności ogniowej: EI30		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym, pełne; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz klasy C, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K) Klasa odporności ogniowej: EI60		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna kl P4 ; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz klasy C, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 180cm, wymiar w świetle pod otwarciu jednego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K)		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna kl O2 ; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 180cm, wymiar w świetle pod otwarciu jednego skrzydła 90cm.	

UWAGA:

1. Przed zamówieniem należy otwory domierzyć w naturze i dobrać odpowiednią konstrukcję do wymaganych otworów.

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys.
		A-9
etap:	nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - I ETAP	data: 31.05.2016
		skala: 1:100
autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/OPDKK/2015	podpis: