

C	42cm
tynk cem-wap gr. 2cm	
cegła silikatowa pełna gr. 24cm	
styropian EPS 70 gr. 16cm λ=0,040 W/mK	
płytki klinkierowe elewacyjne	

D	42cm
tynk cem-wap gr. 2cm	
cegła silikatowa pełna gr. 24cm	
wełna w płytach twardych gr. 13cm λ=0,034 W/mK	
pustka powietrzna wentylowana gr. 3cm	
płyta włókno-cementowa gr. 12mm, na ruszcie aluminiowym	

E	45cm
płyta OSB gr. 12mm	
folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna w płytach twardych gr. 20cm	
folia paroizolacyjna	
płyta stropowa kanałowa gr. 24cm	
sufit podwieszany 50cm	

G	19cm
Płyta warstwowa dachowa gr. 19cm z blachą trapezową wysokości 9cm z blachy gr. 1,1mm izolacja gr. 10cm z piany poliizocyjanurowej λ=0,022 W/mK pokrycie membraną PCV,	

H	37cm
warstwa wykończeniowa gr. 2cm	
wylewka cementowa gr. 7cm	
izolacja rolowana gr. 3cm λ=0,038 W/mK	
styropian EPS100 gr. 10cm λ=0,038 W/mK	
płyta betonowa gr. 15cm C20/25	
folia polietylenowa	
piasek różnoziarnisty zagęszczony do Is>0,95	
grunt rodzimy zagęszczony do Id>0,65	

I	34cm
warstwa wykończeniowa gr. 2cm	
płyta fundamentowa żelbetowa zbrojona zbr. rozproszonym gr. 20cm	
folia polietylenowa	
styropian XPS gr. 12cm λ=0,038 W/mK	
piasek różnoziarnisty zagęszczony do Is>0,97	
grunt rodzimy zagęszczony do Id>0,65	

LEGENDA:

- K1 - KROKIEW - 6x12cm
- K2 - KROKIEW - 10X22,5cm
- M1 - MURŁATA - 12x12cm
- M2 - MURŁATA - 14X14cm
- W - WYMIAN - 10x10cm
- J - JĘTKA - 6x12cm
- S - SŁUP - 14X14cm
- Kl - KLESZCZE - 2X5X12,5cm
- P1 - PŁATEW - 12X12cm
- P2 - PŁATEW - 14X20cm
- Mi - MIECZE - 10X10cm
- Pd - PODWALINA 10X14cm

PG - HE 200 A
PD - HE 200 A
S - RK 70 x 70 x 3
S1 - RK 140 x 80 x 4
K - RK 70 x 70 x 5
K1 - RK 70 x 70 x 8

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. A-8
		data: 31.05.2016
etap: PW	nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B-B - I ETAP	skala: 1:100
autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/OPDKK/2015	podpis:
autor projektu specjalność: konstr.-bud.	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	podpis: