



Beton **B10** (C8/10)
 Beton **B25** (C20/25)
 Stal St0S-b
 RB500
 Otulina 25 mm

Wykaz zbrojenia jednej stopy fundamentowej nr.1

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St0S-b Ø6	RB500 Ø12
1	12	196	5		9,80
2	12	61	14		8,54
3	6	180	10	18,00	
4	12	120	8		9,60
Długość ogólna wg średnic [m]				18,00	27,94
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				4,00	24,81
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				4,00	24,81
Masa całkowita [kg]				28,81	

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. K-11 DATA: 20.05.2017
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8		
STADIUM PROJEKTU: P.W.	NAZWA RYSUNKU: WIEŻA WIDOKOWA - STOPA FUNDAMENTOWA NR1	SKALA: 1:20
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA:	PROJEKTANCI: mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWEKb/16	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		