SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20



obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
układana w 2 warstwach (3+3cm) - 6cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
układana w 2 warstwach (3+3cm) - 6cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
układana w 2 warstwach (3+3cm)
podbudowa pomocnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

krawężnik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piask
ława betonowa C 12/15 (B

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PRZYKRAWĘDZIOWEGO
KM 0+260,5 - KM 0+400,91
skala 1:20



kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie - 15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

płyta ściekowa betonowa -
typ "korytkowy"
podsypka cem.-piaskowa - 5 cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

ZJAZD ZE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA JEZDNIĘ
skala 1:20



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 2

SZCZEGÓŁ PREFABRYKATU ŻELBETOWEGO DO UMOCNIENIA DNA ROWU
KM 0+400,91 - KM 0+448
skala 1:20

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

prefabrykat żelbetowy do umocnienia
dna rowu
podsypka cem.-piaskowa - 15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
układana w 2 warstwach (3+3cm) - 6cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

SZCZEGÓŁ OBRUKOWANIA WYLOTU ŚCIEKU
KM 0+400,91
skala 1:20

płyta ściekowa betonowa - typ
"korytkowy"
podsypka cem.-piaskowa - 5 cm
ława betonowa C12/15 - 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm