Profile zewnętrznej instalacji dozownej kanalizacji deszczowej WP-2 do WP-12 1:100/100

1:100

1:100

Oznaczenie	Odległość [m]	Spadek [‰]	Średnica [mm]	Zagłębienie wody [m]	Rzędna dna wody [m]	Rzędna terenu [m]
						m.n.p.m. (+100)
D-3	0,00			2,16	119,77	121,93
			PVC-U/SDR51	1,61	120,32	
	3,5 m		DN300			
WP-2	3,50	34,0 ‰		1,40	120,33	121,73
D-3	0,00			2,16	119,77	121,93
			PVC-U/SDR51	1,61	120,32	
	3,5 m		DN300			
WP-4	3,50	34,0 ‰		1,40	120,33	121,73
D-2	0,00			2,34	119,71	122,05
			PVC-U/SDR51	1,47	120,58	
	3,20 m		DN300			
WP-3	3,20	34,0 ‰		1,40	120,59	121,99
D-4	0,00			1,82	119,93	121,75
			PVC-U/SDR51	1,53	120,22	
	7,80 m		DN300			
WP-5	7,80	34,0 ‰		1,40	120,25	121,65
D-4	0,00			1,82	119,93	121,79
			PVC-U/SDR51	1,40	120,35	
	8,10 m		DN300			
WP-6	8,10	34,0 ‰		1,40	120,59	121,99
D-5	0,00			1,78	119,99	121,77
			PVC-U/SDR51	1,51	120,26	
	2,00 m		DN300			
WP-7	2,00	34,0 ‰		1,40	120,27	121,67
D-6	0,00			1,60	120,15	121,75
			PVC-U/SDR51	1,47	120,46	
	2,7 m		DN300			
WP-8	2,70	34,0 ‰		1,40	120,26	121,66
D-7	0,00			1,52	120,28	121,80
			PVC-U/SDR51			
	3,30 m		DN300			
WP-9	3,30	34,0 ‰		1,20	120,45	121,65
D-7	0,00			1,52	120,28	121,80
			PVC-U/SDR51			
	7,60 m		DN300			
WP-10	7,00	34,0 ‰		1,40	120,38	121,78
D-9	0,00			2,49	119,81	122,30
			PVC-U/SDR51	1,67	120,63	
	13,20 m		DN300			
D-10	13,20	34,0 ‰		1,69	120,70	122,39
D-9	0,00			2,49	119,81	122,30
			PVC-U/SDR51	1,67	120,63	
	19,40 m		DN300			
WP-11	31,60	34,0 ‰		1,20	120,80	122,00
D-10	0,00			1,69	120,70	122,39
			PVC-U/SDR51			
	15,20 m		DN300			
WP-12	15,20	34,0 ‰		1,20	120,95	122,15

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 mm , dennica z kinetą monolityczna DN-1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w formie z pokrywą odciążającą wykonaną z betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 typ: ciężko 40 T

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Wpust uliczny DN-500 z częścią osadową h=0,5 m i wpustem ulicznym żeliwnym typu: ciężkiego 40 T

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 mm , dennica z kinetą monolityczna DN-1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w formie z pokrywą odciążającą wykonaną z betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 typ: ciężki