Typ		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi	
Symbol		D1		D2		D2'		D3		D4		D4'		D5		D5'		D5"		D6		Dw.c.	
Schemat																							
Wymiary drzwi	Szerokość S	800		900		900		900		900		1200		1200		1200		1200		1200		900	
	Wysokość H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2050		2050		2000		2000	
Liczba sztuk	Typ drzwi	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Piwnica	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	Parter	8	5	5	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
	Piętro I	2	3	8	5	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Piętro II	2	3	2	2	3	2	3	1	5	3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	łącznie	12	11	18	12	10	7	8	1	5	3	1	0	2	3	1	0	1	0	4	0	1	0
	razem	23		30		17		9		8		1		5		1		1		4		1	
Uwagi		Drzwi łazienkowe systemowe z płyty HPL jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, blokada wc. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 80x200cm Drzwi montowane wraz z zabudową ściankami HPL.		Drzwi płytowe, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.		Drzwi płytowe, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne z otworami wentylacyjnymi. Wyposażenie: samozamykacze, klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej, wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przeszklone, wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna. Wyposażenie: samozamykacze, klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm. Drzwi dymoszczelne, o klasie odporności ogniowej: EI30		Drzwi okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne. Wyposażenie: klamka stalowa, zamek typu wkładka, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm. Min. izolacyjność akustyczna: Rw=42 dB		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, pełne; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm. Izolacyjność akustyczna: 32 dB		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, pełne; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm.		Drzwi systemowe fasady szklanej w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, przeszklone; klasa szyby P4, w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K)		Drzwi systemowe fasady szklanej w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, przeszklone; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, przeszklone, wypełnienie szyba bezpieczna, w kolorze antracytowym wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. Drzwi dymoszczelne, o klasie odporności ogniowej: EI30		Drzwi stalowe płaszczowe, futryna stalowa. Wyposażenie: klamka stalowa, zamek patentowy, odbojnica drzwiowa, tabliczka z nazwą pomieszczenia. Wymiar w świetle po otwarciu skrzydła min. 90x200cm.	

Typ		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi		Drzwi	
Symbol		D6'		D6"		D7		D7'		D7"		D8		D9	
Schemat															
Wymiary drzwi	Szerokość S	1200		1200		1200		1200		1200		1800		1800	
	Wysokość H	2000		2000		2000		2000		2000		2150		2150	
Liczba sztuk	Typ drzwi	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	-		-	
	Piwnica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Parter	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1		1	
	Piętro I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Piętro II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	łącznie	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1		1	
	razem	1		1		1		1		1		1		1	
Uwagi		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe pełne, w kolorze antracytowym wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. Drzwi dymoszczelne, o klasie odporności ogniowej: EI60		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe, przeszklone, wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna; w kolorze antracytowym; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, stopka drzwiowa Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po otwarciu większego skrzydła 90cm.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna klasy P4; Drzwi wyposażone w siłownik współpracujący z samozamykaczem, trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, stopka drzwiowa. Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K) Drzwi wyposażone w pochwyty z obu stron, elektrozamek rewersyjny, oraz dwa rygle elektryczne rewersyjne na skrzydle biernym (na górze i na dole), drzwi otwierane za pomocą siłownika. Podłączone do systemu oddymiania.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna klasy P4; Drzwi wyposażone w siłownik współpracujący z samozamykaczem, trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, stopka drzwiowa. Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K) Klasa odporności ogniowej: EI30 Drzwi wyposażone w pochwyty z obu stron, elektrozamek rewersyjny, oraz dwa rygle elektryczne rewersyjne na skrzydle biernym (na górze i na dole), drzwi otwierane za pomocą siłownika. Podłączone do systemu oddymiania.		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym; pełne; Drzwi wyposażone w siłownik współpracujący z samozamykaczem, trzy zawiasy, jeden zamek na klucz klasy C, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 120cm, wymiar w świetle pod otwarciu większego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K) Klasa odporności ogniowej: EI60 Drzwi wyposażone w pochwyty z obu stron, elektrozamek rewersyjny, oraz dwa rygle elektryczne rewersyjne na skrzydle biernym (na górze i na dole), drzwi otwierane za pomocą siłownika. Podłączone do systemu oddymiania.		Drzwi w systemie fasadowym; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi klasy P4; wypełnienie skrzydła szyba refleksyjna bezpieczna kl P4 ; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz klasy C, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 180cm, wymiar w świetle pod otwarciu jednego skrzydła 90cm. U< drzwi 1,7W/(m²K)		Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe w kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi; wypełnienie skrzydła szyba bezpieczna kl O2 ; wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł 180cm, wymiar w świetle pod otwarciu jednego skrzydła 90cm.	

UWAGA:

1. Przed zamówieniem należy otwory domierzyć w naturze i dobrać odpowiednią konstrukcję do wymaganych otworów.

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NA DZIEŃ 27.06.2019r.
DO WYKONANIA 100% ZAKRESU ROBÓT.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI
nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

ZE ZMIANAMI Z DNIA 30.09.2019r.

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. A-9
		data: 31.05.2016
etap: PW	nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - I ETAP	skala: 1:100
autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/OPDKK/2015	podpis: