## Poz. 3.1 Nadproże żelbetowe L=610cm szt. 1, Skala 1:25
## Poz. 2.2 Daszek żelbetowy L=610cm szt. 1, Skala 1:25




**Poz. 3.1 i Poz. 2.2 Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RB500W (A-IIN) | | | |
| | | | | Ø6 | Ø8 | Ø12 | Ø16 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,578 |
| 1 | 16 | 6,050 | 2 | - | - | - | 12,10 |
| 2 | 12 | 6,050 | 11 | - | - | 66,55 | - |
| 3 | 8 | 8,000 | 6 | - | 48,00 | - | - |
| 4 | 8 | 3,100 | 41 | - | 127,10 | - | - |
| 5 | 8 | 6,050 | 10 | - | 60,50 | - | - |
| 6 | 8 | 1,430 | 39 | - | 55,77 | - | - |
| 1s | 6 | 2,180 | 30 | 65,40 | - | - | - |
| 2s | 6 | 0,880 | 58 | 51,04 | - | - | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 116,44 | 291,37 | 66,55 | 12,10 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 25,85 | 115,09 | 59,10 | 19,09 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 25,85 | 115,09 | 59,10 | 19,09 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 219,13 | | | |
| Ciężar ogółem szt.: | 1 | | [kg] | 219,13 | | | |

**Poz. 3.5/100 Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-I | A-IIN |
| | | | | Ø6 | Ø12 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,888 |
| 1 | 12 | 1,500 | 4 | - | 6,00 |
| 4s | 6 | 1,000 | 8 | 8,00 | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 8,00 | 6,00 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 1,78 | 5,33 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 1,78 | 5,33 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 7,10 | |
| Ciężar ogółem szt.: | 1 | | [kg] | 7,10 | |

**Poz. 3.2 Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-I | A-IIN | |
| | | | | Ø6 | Ø12 | Ø16 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| 1 | 16 | 4,300 | 2 | - | - | 8,60 |
| 2 | 12 | 4,300 | 2 | - | 8,60 | - |
| 3s | 6 | 1,420 | 21 | 29,82 | - | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 29,82 | 8,60 | 8,60 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 6,62 | 7,64 | 13,57 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 6,62 | 7,64 | 13,57 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 27,83 | | |
| Ciężar ogółem szt.: | 4 | | [kg] | 111,31 | | |

**Poz. 3.2a Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-I | A-IIN | |
| | | | | Ø6 | Ø12 | Ø16 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| 1 | 16 | 4,150 | 2 | - | - | 8,30 |
| 2 | 12 | 4,150 | 2 | - | 8,30 | - |
| 3s | 6 | 1,420 | 21 | 29,82 | - | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 29,82 | 8,30 | 8,30 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 6,62 | 7,37 | 13,10 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 6,62 | 7,37 | 13,10 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 27,09 | | |
| Ciężar ogółem szt.: | 3 | | [kg] | 81,26 | | |

**Poz. 3.5/92 Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-I | A-IIN |
| | | | | Ø6 | Ø12 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,888 |
| 1 | 12 | 1,450 | 4 | - | 5,80 |
| 4s | 6 | 1,000 | 7 | 7,00 | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 7,00 | 5,80 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 1,55 | 5,15 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 1,55 | 5,15 |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 6,70 | |
| Ciężar ogółem szt.: | 2 | | [kg] | 13,41 | |

**Poz. 3.6/213 Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-I | A-IIN | |
| | | | | Ø6 | Ø12 | Ø16 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| 1 | 12 | 2,650 | 4 | - | 10,60 | - |
| 2 | 16 | 2,650 | 1 | - | - | 2,65 |
| 4s | 6 | 0,940 | 18 | 16,92 | - | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | | [m] | 16,92 | 10,60 | 2,65 |
| Ciężar wg Ø: | | | [kg] | 3,76 | 9,41 | 4,18 |
| Ciężar wg gatunku: | | | [kg] | 3,76 | 13,59 | |
| Ciężar na 1 szt.: | | | [kg] | 17,35 | | |

## Poz. 3.2 Nadproże żelbetowe szt. 4, Skala 1:25




## Poz. 3.5/92 Nadproże szt. 2, Skala 1:25







## Poz. 3.2a Nadproże żelbetowe szt. 3, Skala 1:25




## Poz. 3.5/100 Nadproże szt. 1, Skala 1:25




**UWAGI:**
1. Pierwsze strzemię ustawiać w odległości max 2,5 cm od światła podpory (po obu jej stronach).
2. Należy zachować ciągłość zbrojenia podłużnego (składającego się z czterech prętów znajdujących się w wysokości stropu) z wieńcami i podciągami dochodzącymi - min. 60cm.
3. Ocieplenie podciągów - według proj. arch.

Beton B25 (C20/25)
Stal **A-IIIN**, A-I
Otulina:
- dolna 25 mm
- górna 35mm


Jednostka projektowa:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl


| | | |
|---|---|---|
| Obiekt: | CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM | Data: 09.2020r. |
| Adres: | CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA ŁAPY DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE | **K9** |
| Etap: | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Nazwa rysunku: | **Nadproże Poz. 3.1, 3.2, 3.2a, 3.5/92, 3.5/100 Daszek Poz. 2.2** | skala 1:25 |
| Projektant: | mgr inż. Marek Paruk upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/335/89 | |
| Sprawdzający: | inż. Czesław Drobisz upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/57/77 | |